KM 7878 FL Indukcijska plo?a



80cm, položena ili poravnata ugradnja, kombinacija sa SmartLine, SmartSelect, puna površina, TwinBooster, održavanje topline, Stop&Go, Con@ctivity 3.0,WiFiConn@ct, š806xd526mm

Ocjena:Nije još ocjenjeno
Postavite pitanje o ovom proizvodu

Opis proizvoda	Vrsta zagrijavanja	
	Vrsta zagrijavanja	Indukcija
	Izvedba	
	Neovisnost o štednjaku	•
	Dizajn	
	Elegantna staklokerami?ka površina	•
	Dizajn tiska	Silent Move
	U ravnini s radnom površinom	•
	Ugradnja polaganjem na radnu površinu	•
	Oprema zona za kuhanje	
	Broj zona za kuhanje	1
	Maksimalni broj posuda za kuhanje	6

Zona za kuhanje	
Promjer u mm	740x380
Snaga u W	2600
Booster u W	3300
TwinBooster u W	3650
Komfor pri korištenju	
Uspostavljanje mreže s Miele@home>	•
Automatska Con@ctivity 3.0 funkcija	•
Boja prikaza	Bijela
Prepoznavanje prisutnosti i veli?ine posu?a	•
Inteligentno prepoznavanje posu?a	•
Stalak za pozicioniranje	•
Stop&Go funkcija	•
Recall funkcija	•
Podsjetnik minuta	•
Automatika isklju?ivanja	•
Automatika zakuhavanja	•
Održavanje topline	•
Mogu?nost individualnih postavki (npr. signalnih tonova)	•
Zaštita kod brisanja	•
U?inkovitost i održivost	
Potrošnja elektri?ne energije u stanju isklju?enosti izražena u W	0,5
Potrošnja elektri?ne energije u stanju pripravnosti izražena u W	1,0
Potrošnja elektri?ne energije u umreženoj pripravnosti u W	2,0
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isklju?enosti izraženo u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad izraženo u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad izraženo u min	20
Jednostavno održavanje	
Staklokeramika jednostavna za održavanje	•
Sigurnost	
Sigurnosno isklju?ivanje	•
Funkcija zaklju?avanja upravljanja	•
Zaklju?avanje ure?aja	•
Integrirani ventilator hla?enja	•
Zaštita od pregrijavanja	•
Prikaz preostale topline	•
Tehni?ki podaci	
Dimenzije u mm (širina)	800
Dimenzije u mm (visina)	51
Visina ugradnje s priklju?nom kutijom u mm	51
Dimenzije u mm (dubina)	520
Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	780
Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	500
Unutarnje dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	780
Unutarnje dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	500
Vanjske dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	804
Vanjske dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	524
Težina u kg	19
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	11,000
Napon u V	230
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina elektri?nog priklju?ka u m	1,4
Isporu?eni pribor	
Priklju?ni kabel	•