KM 7999 FL Indukcijska plo?a



Inteligentno upravljanje uz zaslon osjetljiv na dodir, Fleksibilna polja za kuhanje za do 5 posuda Sa 5 TempControl i 3 TempControl Plus senzora Širine 936mm za položenu ugradnju ili ugradnju u ravnini površine Komunikacija sa napom - automatska funkcija Con@ctivity

Ocjena:Nije još ocjenjeno
Postavite pitanje o ovom proizvodu

Opis proizvoda

EAN 4002516164753 / Broj artikla 26799970D / Kataloški broj 11128800

Vrsta zagrijavanja	
Vrsta zagrijavanja	Indukcija
Izvedba	
Neovisnost o štednjaku	•
Dizajn	
Elegantna staklokerami?ka površina	•
Boja staklokeramike	crna
Dizajn tiska	Silent Move
Ugradnja polaganjem na radnu površinu	•
Oprema zona za kuhanje	
Broj zona za kuhanje	3
Maksimalni broj posuda za kuhanje	5
Zona za kuhanje	

Položaj	lijevo
Vrsta	TempControl zona za kuhanje
Promjer u mm	230x380
Snaga u W	2800
Booster u W	3600
Zona za kuhanje	
Položaj	u sredini
Vrsta	TempControl zona za kuhanje
Promjer u mm	370x290
Snaga u W	2800
Booster u W	3600
Zona za kuhanje	
Položaj	desno
Vrsta	TempControl zona za kuhanje
Snaga u W	2800
Booster u W	3600
Komfor pri korištenju	
Uspostavljanje mreže s Miele@home>	•
Automatska Con@ctivity 3.0 funkcija	•
Upravljanje preko zaslona osjetljivog na dodir	•
Upravljanje preko senzorskih tipki	Zaslon osjetljiv na dodir
TempControl	•
PowerFlex Plus	•
Trajno prepoznavanje prisutnosti posude	•
Prepoznavanje prisutnosti i veli?ine posu?a	•
Stop&Go funkcija	•
Recall funkcija	•
Podsjetnik minuta	•
Automatika isklju?ivanja	•
Mogu?nost individualnih postavki (npr. signalnih tonova)	•
Pomo?ni programi	•
Zaštita kod brisanja	•
Jednostavno održavanje	
Staklokeramika jednostavna za održavanje	•
Sigurnost	
Sigurnosno isklju?ivanje	•
Funkcija zaklju?avanja upravljanja	•
Integrirani ventilator hla?enja	•
Zaštita od pregrijavanja	•
Prikaz preostale topline	•
Tehni?ki podaci	
Dimenzije u mm (širina)	936
Dimenzije u mm (visina)	67
Visina ugradnje s priklju?nom kutijom u mm	67
Dimenzije u mm (dubina)	520
Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	916
Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	500
Unutarnje dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	916
Unutarnje dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	500
Vanjske dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	940
Vanjske dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	524
Težina u kg	22
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	10,350
Napon u V	230
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina elektri?nog priklju?ka u m	1,3
Isporu?eni pribor	
Priklju?ni kabel	•
WLAN stik XKS 3170 W	•