

## KMDA 7473 FL-U Silence Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom



80cm, rad na kruženje zraka, položena ili poravnata ugradnja, ComfortSelect Plus, 4 zone, Flex zone, TwinBooster, održav. topline, Stop&Go, Con@tivity, Miel@home, Napa REU A+, š800xd520mm

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda Izvedba

Indukcijska ploča za kuhanje s integriranom napom

•

Na?ini rada	
Ne vo?eno kruženje zraka (Plug&Play ugradnja)	•
Dizajn	
Elegantna staklokerami?ka površina	•
Ugradnja u ravnini s radnom površinom	•
Ugradnja polaganjem na radnu površinu	•
Napa u ravnini površine	•
Oprema zona za kuhanje	
Broj zona za kuhanje	4
Broj zona za kuhanje	2
Maksimalni broj posuda za kuhanje	4
PowerFlex zone za kuhanje	
Broj	4
Snaga u W	2100
Booster u W	3000
1. zona za kuhanje/plo?a za kuhanje	
Položaj	lijevo
Promjer u mm	210x420
Snaga u W	3000
Booster u W	3700
2. zona za kuhanje/plo?a za kuhanje	
Položaj	desno
Promjer u mm	Ø 100-180
Snaga u W	3000
Booster u W	3700
Komfor pri korištenju	
Uspostavljanje mreže s Miele@home>	•
Automatska Con@ctivity 3.0 funkcija	•
Boja prikaza	Žuto
Trajno prepoznavanje prisutnosti posude	•
Održavanje topline	•
Stop&Go funkcija	•
Recall funkcija	•
Podsjetnik minuta	•
Automatika isklju?ivanja	•
Automatika zakuhavanja	•
Mogu?nost individualnih postavki (npr. signalnih tonova)	•
Vrijeme naknadnog rada 5 ili 15 min.	•
Indikator zasi?enosti filtra za masno?u	•
Indikator zasi?enosti filtra s aktivnim ugljenom	•
U?inkovitost i održivost	
Silence motor	•
Jednostavno održavanje	
Staklokeramika jednostavna za održavanje	•
Zaštita kod brisanja	•
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno ?iš?enje	•
Sustav filtracije	
Broj filtara za masno?u od plemenitog ?elika perivih u perilici	1
posu?a (10 slojeva)	
Kapacitet protoka zraka pri kruženju zraka	
Zvu?na snaga na intenzivnom stupnju snage rada (dB(A) re1pW) sukladno EN 60704-3	70
Zvu?ni tlak na intenzivnom stupnju snage rada (dB(A) re20µPa) sukladno 60704-2-13	57
Protok zraka, mini. stupanj (m³/h) prema EN 61591	145
Protok zraka, maks. stupanj (m³/h) prema EN 61591	465
Zvu?na snaga, mini. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	47,0
Zvu?na snaga, maks. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	68,0
Zvu?ni tlak, mini. stupanj (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13	34,0
Zvu?na snaga, maks. stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	55,0
Sigurnost	
Sigurnosno isklju?ivanje	•
Funkcija zaklju?avanja upravljanja	•
Zaklju?avanje ure?aja	•
Zaštita od pregrijavanja	•
Prikaz preostale topline	•

Set tehničkih podataka	
Dimenzije u mm (širina)	800
Dimenzije u mm (visina)	200
Dimenzije u mm (dubina)	520
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	200
Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	780
Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	500
Dimenzije unutarnjeg izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	780
Dimenzije unutarnjeg izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	500
Dimenzije vanjskog izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	804
Dimenzije vanjskog izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	524
Težina u kg	15
Ukupna priključna vrijednost u kW	7,500
Napon u V	230
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina električnog priključka u m	2