

PDR 908 [EL] Sušilica rublja za profesionalnu primjenu



Sušilica s odvodom zraka s električnim grijanjem s izrazito kratkim trajanjem programa. Učinak 8,0 kg u 42 minutama. Volumen bubnja 130 l, težina punjenja 8,0 kg Testirano za intenzivnu uporabu – jedinstvena Miele kvaliteta Najviši komfor koriš. Fulltouch zaslona u boji- M Touch Flex Precizno sušenje za sve tekstile – Perfect Dry Umreženo za budućnost putem WLAN-a

Ocjena: Nije još ocjenjeno
[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002516094104 / Broj artikla 52908352D / Kataloški broj 11050680

Izvedba i izrada

Izvedba

Linija

Prednja strana

Količina punjenja u kg

Volumen bubnja u l

Uređaj s pred. punj., u stup

Performance Plus

Lopof bijela, emajlirana

8,0

130

| | |
|---|-----------------------|
| Sistemi sušenja | Odvod zraka |
| Otvor vrata [Ø] in mm | 370 |
| Kut otvaranja vrata u stupnjevima | 167 |
| Otvaranje vrata | lijevo |
| Sa?asti bubanj od plemenitog ?elika | • |
| Primjena | |
| Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju | • |
| Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemo?nih osoba | • |
| Prikladno za održavanje zgrada | • |
| Prikladno za praonice rublja | • |
| Prikladno za stambeni prostor | • |
| Prikladno za ?iš?enje tekstila | • |
| Prikladno za praonice rublja | • |
| Prikladno za radnje | • |
| Prikladno za fakultete, škole i vrti?e | • |
| Prikladno za bolnice | • |
| Prikladno za kampove | • |
| Prikladno za sportska društva | • |
| Prikladno za Beauty, Wellness & Fitness | • |
| Prikladno za doktorsku i stomatološku ordinaciju | • |
| Prikladno za petrokemijsku industriju | • |
| Prikladno za industriju koja se bavi preradom prehrambenih namirnica | • |
| Prikladno za parkove i terene za slobodno vrijeme | • |
| Prikladno za državne/socijalne ustanove | • |
| Podaci o snazi | |
| Maksimalna snaga pare u l/h | 5,5 |
| Specifi?na potrošnja energije za pamuk/suho za ormar, preostala vlažnost 48 %, u kWh/kg | 0,50 |
| Specifi?na potrošnja energije za mješovita vlakna/suho za ormar, preostala vlažnost 40 %, u kWh/kg | 0,42 |
| Odvijanje programa u min. | 42 |
| Vrijeme trajanja programa za pamuk/suho za ormar, preostala vlažnost 48 %, izraženo u min. | 42 |
| Vrijeme trajanja programa za mješovita vlakna/suho za ormar, preostala vlažnost 40 %, izraženo u min. | 37 |
| Upravljanje | |
| Vrsta upravljanja | M Touch Flex |
| Mogu?nost upravljanja | Uprav. preost. vlagom |
| Maks. vrijeme odgode po?etka u h | 24 |
| Indikator preostalog vremena | • |
| Indikator programa | • |
| Jezik se u svakom trenutku može jednostavno odabrati | • |
| Standardni elektri?ni priklju?ak | |
| Vrsta grijanja | Elektro |
| Elektri?ni priklju?ak | 3N~ 400V 50/60HZ |
| Snaga grijanja elektri?no u kW | 6,14 |
| Ukupna priklju?na vrijednost u kW | 6,40 |
| Osigura? u A | 10 |
| Mogu?a varijanta napona 1 | |
| Elektri?ni priklju?ak | 230V~ 50/60HZ |
| Snaga grijanja elektri?no u kW | 3,0 |
| Ukupna priklju?na vrijednost u kW | 3,24 |
| Osigura? u A | 16 |
| Mogu?a varijanta napona 2 | |
| Elektri?ni priklju?ak | 3~ 230V 50/60HZ |
| Snaga grijanja elektri?no u kW | 6,1 |
| Ukupna priklju?na vrijednost u kW | 6,40 |
| Osigura? u A | 16 |
| Dimenzije i težina | |
| Vanjska dimenzija, neto visina u mm | 850 |
| Vanjska dimenzija, neto širina u mm | 596 |
| Vanjska dimenzija, neto dubina u mm | 717 |
| Vanjska dimenzija, bruto visina u mm | 940 |
| Vanjska dimenzija, bruto širina u mm | 660 |
| Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm | 820 |
| Neto težina u kg | 51,5 |
| Bruto masa u kg | 57 |
| Maksimalno optere?enje poda u N | 920 |
| Vrijednosti emisije | |

| | |
|---|---------------------|
| Emisija-Razina zvučnog tlaka na radnom mjestu | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Prijenos topline u prostoriju u MJ/h | 0,76 |
| Oprema | |
| Inteligentna reverzija bubnja | • |
| Aksijalno vođenje zraka | • |
| Filtri velike površine | • |
| PerfectDry | • |
| Softlift rebra | • |
| Funkcija nježno | • |
| Komunikacijski modul | • |
| Košara za sušilicu (Opcija) | • |
| Osvjetljenje bubnja | • |
| Dodatna oprema neovisna o uređaju | • |
| Učinkovitost i održivost | |
| Postotak recikliranja u % | 95 |
| Mogućnosti priključka | |
| Sistem naplate (Opcija) | • |
| Optičko sušenje za održavanje | • |
| Isključivanje vršnog opterećenja/Upravljanje energijom (opcija) | • |
| LAN/WLAN modul (opcija) | • |
| WiFiConn@ct | • |
| Ispitivanje i označavanje | |
| CE | • |
| VDE | • |
| VDE-EMV | • |
| Zaštita IP X4 | • |
| WEEE | • |
| Direktiva za uređaje prema 2006/42/EG | • |