


PG 8131 i ProLine perilica posuša



Integrirana perilica posuša, za velike količine posuša u kućanskim, poslovnim, javnim i kuhinjama za pranje. Snaga pranja: 13 setova u samo 17 minuta Pretpostavka za to je električni priključak od 3N AC 400V 50HZ Savršeno osvjetljenje za lakše punjenje - BrilliantLight Najbolja njega Vaših posuša - Perfect GlassCare Sve je suho u potpunosti – AutoOpen podrška sušenju Jednostavna komunikacija - WiFi Conn@ct

Ocjena:Nije još ocijenjeno
[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002515817865 / Broj artikla 61813147A / Kataloški broj 10637880

Izvedba
Izvedba
Linija
Sistem pranja

Integrirana perilica posuša
ProfiLine
Svježa voda

Broj razina pranja	2
Prednja strana	Bez prednje strane
Božne strane	Pocinžano
Sušenje	Kondenzacijsko sušenje s kruženjem zraka
	AutoOpen podrška sušenju
	Dodatno sušenje
Primjena	
Prikladno za pansionere	•
Prikladno za urede i agencije	•
Prikladno za kućanstvo	•
Prikladno za obrte	•
Prikladno za sportska društva	•
Podaci o snazi	
Cirkulaciona pumpa, Qmaks. u l/min.	190
Najkraće vrijeme trajanja programa u min.	17
Maksimalna temperatura završnog ispiranja u °C	75
Snaga pranja setova posuša/šarža	13
Ispitani radni sati	7.500
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	Elektronsko upravljanje
Odabir programa	Tipke za odabir programa
Maks. vrijeme odgode početka rada u h	24
Prikaz preostalog vremena	•
Podesivi jezici prikaza na zaslonu	•
Standardni električni priključak	
Električni priključak	3N AC 400V 50HZ
Snaga grijanja u kW	8,10
Ukupna priključna vrijednost u kW	8,30
Osiguravanje u A	16
Duljina priključnog kabela u m	1,70
Moguća varijanta napona 1	
Električni priključak	AC 230V 50HZ
Snaga grijanja u kW	2,1
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,30
Osiguravanje u A	10
Priključak na dovod/odvod vode	
Hladna ili topla voda [broj]	1
Potreban protočni tlak u barima	0,30-10,00
Odvodna pumpa [DN]	22
Maksimalna potrebna visina odvodne pumpe u cm	100
Integrirani omekšivač vode	•
Maksimalna tvrdoća vode u mmol/l	6,50
Zaštita od izlivanja vode	Waterproof sustav
Masa i težina	
Vanjska masa, visina u mm	805
Vanjska masa, širina u mm	598
Vanjska masa, dubina u mm	570
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	970
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	670
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	690
Iskoristivi prostor za pranje, širina u mm	510
Iskoristivi prostor za pranje, visina u mm	540
Iskoristivi prostor za pranje, dubina gornje košare u mm	450
Iskoristivi prostor za pranje, dubina donje košare u mm	450
Visina umetanja iznad poda u mm	210
Neto težina [kg]	55
Bruto masa u kg	64
Maksimalna opterećenost poda u N	1000
Vrijednosti emisije	
Razina emisije zvučnog tlaka na radnom mjestu (LpA)	38 dB(A) re 20 µPa
Razina zvučnog tlaka(LwA) u dB(A) re 1 pW	45,0
Prijenos topline na sobu u Mj/h	2,52
Programi	
Univerzalni	•
Kratko	•
Higijenski	•
Hladno/Pretpranje	•

Boja	•
Plastika	•
Energetski štedljivo/Eco	•
Intenzivni	•
Oprema košara	
MaxiComfort oprema košara	•
Košara za pribor za jelo	•
Oprema	
1 kombinirani dozirni uređaj/Vrata za praškasti deterdžent i sredstvo za ispiranje	•
Prskalica od kvalitetnog plemenitog željeza	•
BrilliantLight	•
AutoOpen sušenje	•
ComfortClose	•
Perfect GlassCare	•
Zaštita za djecu	•
Promjenjiva temperatura završnog ispiranja	•
Optičko sušenje	•
SmartStart	•
FlexiTimer s EcoStart	•
MobileControl	•
ShopConn@ct	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti	A++

Razred učinkovitosti sušenja	A

Godišnja potrošnja električne energije u Programu ECO u kWh	262

Godišnja potrošnja vode u Programu ECO u l	3.864

Buka pri radu u dB(A)	45

Mogućnosti priključaka	
Vanjski modul za doziranje za tekuće sredstvo za pranje	•
WiFi Conn@ct	•
Ispitivanje i označavanje	
CE	•
VDE	•
Zaštita od radijskih smetnji	•
EN 1717	•
EMV	•
Sukladno Direktivi za uređaje prema 2006/42/EG	•