


PRI 318 [EL LAM IB RF]



Valjak za glažanje, elektro, s lamelnim namotom, remenjem i povratom rublja. Snaga 87,0 kg/h, promjer valjka 300 mm, širina radne površine 1.750 mm Brzo hlaženje tekstila - EasyFold-stol za odlaganje rublja Moderno upravljanje - Zaslon na dodir Brzi odabir najvažnijih postavki - Omiljeni programi Najviša snaga- fleksibilni valjci za glažanje

Ocjena:Nije još ocjenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002516134916 / Broj artikla 53318004EU / Kataloški broj 11155700

Izvedba i izrada	
Izvedba	Umetanje rublja sa prednje strane, izvlaženje rublja
Moguće zidno postavljanje	•
Linija	Professional
Oplata	Octo plava
Promjer valjka u mm	300
Radna širina u mm	1.750
Materijal korita	Aluminij
Donji navoj valjka za glažanje	Namot s elastičnim lamelama
Platno valjka za glažanje	Aramid navlaka
Primjena	
Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemoćnih osoba	•
Prikladno za praonice rublja	•
Prikladno za bolnice	•
Prikladno u Off shore primjeni	•
Podaci o snazi	
Maksimalna snaga valjka za glažanje pri 25 % ostatka vlage u kg/h	87,0
Testirani radni sati	20.000
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	Touch-Display
Postavke programa	Postavljanje definiranih parametara programa

Minimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min	1,2
Maksimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min	4,6
Podesiva temperatura	Kontinuirano
Standardni električni priključak	
Vrsta grijanja	Elektro
Električni priključak	3N AC 400V 50-60HZ
Snaga grijanja električno u kW	17,00
Ukupna priključna vrijednost u kW	18,30
Osigurač u A	35
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1.110
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	2.469
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	1.377
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1.388
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	2.576
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	1.096
Neto težina u kg	415
Bruto masa u kg	492
Maksimalno opterećenje poda u N	4071
Vrijednosti emisije	
Prijenos topline u prostoriju u MJ/h	10,8
Oprema	
Patentirani sklopivi stol za odlaganje EasyFold	•
Produljenje izlaznog stola (opcija)	•
HCP mulda	•
Zaštita za prste	•
Letvica za nožni prekidač FlexControl	•
Ulazna površina s ulaznom trakom	•
Odvajač rublja	•
Kutija za rublje	•
Povrat rublja	•
Omiljeni program	•
Prepoznavanje pogrešnog umetanja	•
Zračna opruga	•
Funkcija pauze	•
Jak pritisak	•
Prikaz isušivanja udubina i nanošenje voska	•
Prekidač u slučaju nužde	•
Dodatna oprema neovisna o uređaju	•
Mogućnosti priključaka	
Isključivanje vršnog opterećenja/Upravljanje energijom (opcija)	•
Ispitivanje i označavanje	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Zaštita od prskanja vode IPX0	•
Direktiva za uređaje prema 2006/42/EG	•