


## PRI 318 [G LAM IB]



Valjak za glažanje, plin, s lamelnim namotom i remenjem. Snaga 59,0 kg/h, promjer valjka 300 mm, širina radne površine 1.750 mm Izvanredni rezultati zahvaljujući HPC-koritu Moderno upravljanje - Zaslon na dodir Brzi odabir najvažnijih postavki - Omiljeni programi Najviša snaga-fleksibilni valjci za glažanje

Ocjena:Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002516134923 / Broj artikla 53318012EU / Kataloški broj 11155780

Izvedba i izrada	
Izvedba	Umetanje rublja sa prednje strane, izvlaženje rubl
Linija	Professional
Oplata	Octo plava
Promjer valjka u mm	300
Radna širina u mm	1.750
Materijal korita	Aluminij
Donji navoj valjka za glažanje	Namot s elastičnim lamelama
Platno valjka za glažanje	Aramid navlaka
Primjena	
Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemoćnih osoba	•
Prikladno za praonice rublja	•
Prikladno za bolnice	•
Prikladno u Off shore primjeni	•
Podaci o snazi	
Maksimalna snaga valjka za glažanje pri 25 % ostatka vlage u kg/h	59,0
Testirani radni sati	20.000
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	Touch-Display
Postavke programa	Postavljanje definiranih parametara programa
Minimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min	1,2
Maksimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min	4,6
Podesiva temperatura	Kontinuirano
Standardni električni priključak	

Vrsta grijanja	Plin
Elektri?ni priklju?ak	3N AC 400V 50HZ
Snaga grijanja plin u kW	22,00
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	1,00
Osigura? u A	16
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1.110
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	2.469
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	1.377
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1.388
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	2.576
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	1.096
Neto težina u kg	424
Bruto masa u kg	501
Maksimalno optere?enje poda u N	4160
Vrijednosti emisije	
Prijenos topline u prostoriju u MJ/h	11,5
Oprema	
Patentirani sklopivi stol za odlaganje EasyFold	•
Produljenje izlaznog stola (opcija)	•
HCP mulda	•
Zaštita za prste	•
Letvica za nožni prekida? FlexControl	•
Ulazna površina s ulaznom trakom	•
Odvaja? rublja	•
Kutija za rublje	•
Povrat rublja (Opcija)	•
Pokrivni poklopac (Opcija)	•
Omiljeni program	•
Prepoznavanje pogrešnog umetanja	•
Zra?na opruga	•
Funkcija pauze	•
Jak pritisak	•
Prikaz ?iš?enja udubina i nanošenje voska	•
Prekida? u slu?aju nužde	•
Dodatna oprema neovisna o ure?aju	•
Ispitivanje i oznažavanje	
VDE	•
CE	•
DVGW-plin	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Zaštita od prskanja vode IPX0	•
Direktiva za ure?aje prema 2006/42/EG	•