


PRI 418 [EL STW]



Valjak za glašanje, elektro, za najveću snagu i savršene rezultate. Snaga 104,0 kg/h, promjer valjka 365 mm, širina radne površine 1.750 mm
Izvanredni rezultati zahvaljujući HPC-koritu Moderno upravljanje - Zaslona na dodir Brzi odabir najvažnijih postavki - Omiljeni programi Najviša snaga- fleksibilni valjci za glašanje

Ocjena:Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002516134930 / Broj artikla 53418001EU / Kataloški broj 11155800

Izvedba i izrada

Izvedba

Umetanje rublja sa prednje strane, izvlačenje rubl

Linija

Professional

Oplata

Octo plava

Promjer valjka u mm

365

Radna širina u mm

1.750

Materijal korita

Aluminij

Donji navoj valjka za glašanje

Elastična i elastična vuna

Platno valjka za glašanje

Aramid navlaka

Primjena

Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju

•

Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemoćnih osoba

•

Prikladno za praonice rublja

•

Prikladno za bolnice

•

Prikladno u Off shore primjeni

•

Podaci o snazi

Maksimalna snaga valjka za glašanje pri 25 % ostatka vlage u kg/h

104,0

Testirani radni sati

20.000

Upravljanje

Vrsta upravljanja

Touch-Display

Postavke programa

Postavljanje definiranih parametara programa

Minimalna brzina glašanja valjkom za glašanje, podesiva u m/min

1,5

Maksimalna brzina glašanja valjkom za glašanje, podesiva u m/min

5,4

Podesiva temperatura

Kontinuirano

Standardni električni priključak

Vrsta grijanja	Elektro
Elektri?ni priklju?ak	3N AC 400V 50-60HZ
Snaga grijanja elektri?no u kW	21,40
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	22,00
Osigura? u A	50
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1.110
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	2.469
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	1.441
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1.388
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	2.576
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	1.096
Neto težina u kg	353
Bruto masa u kg	430
Maksimalno optere?enje poda u N	3460
Vrijednosti emisije	
Prijenos topline u prostoriju u MJ/h	12,6
Oprema	
Patentirani sklopivi stol za odlaganje EasyFold	•
Produljenje izlaznog stola (opcija)	•
HCP mulda	•
Zaštita za prste	•
Letvica za nožni prekida? FlexControl	•
Ulazna površina	•
Odvaja? rublja	•
Kutija za rublje	•
Povrat rublja (Opcija)	•
Pokrivni poklopac (Opcija)	•
Omiljeni program	•
Prepoznavanje pogrešnog umetanja	•
Zra?na opruga	•
Funkcija pauze	•
Jak pritisak	•
Prikaz ?iš?enja udubina i nanošenje voska	•
Prekida? u slu?aju nužde	•
Dodatna oprema neovisna o ure?aju	•
Mogu?nosti priklju?ka	
Isklju?ivanje vršnog optere?enja/Upravljanje energijom (opcija)	•
Ispitivanje i ozna?avanje	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Zaštita od prskanja vode IPX0	•
Direktiva za ure?aje prema 2006/42/EG	•