

PT 5186 XL [EL 3N AC 400V 50Hz]



Sušilica s odvodom zraka s električnim grijanjem s najkraćim vremenom rada od 46 min za velike količine rublja. Volumen bubnja 180 l, težina punjenja 9,0 kg Precizno sušenje za sve tekstile – Perfect Dry Jedinstvena njega rublja – patentirani saštasti buban Savršeni rezultati sušenja - promjena smjera okretanja bubnja Jednostavno rukovanje- prozorčić i filter velike površine

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002516256236 / Broj artikla 525186X2D / Kataloški broj 11376220

Izvedba i izrada

Izvedba

Linija

Prednja strana

Količina punjenja u kg

Odnos punjenja

Uređaj s prednjim punjenjem

ProfiLine

Plemeniti čelik

9,0

1:20

| | |
|---|-----------------------|
| Volumen bubnja u l | 180 |
| Sistemi sušenja | Odvod zraka |
| Otvor vrata [Ø] in mm | 440 |
| Kut otvaranja vrata u stupnjevima | 180 |
| Otvaranje vrata | lijevo |
| Sa?asti bubanj od plemenitog ?elika | • |
| Primjena | |
| Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju | • |
| Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemo?nih osoba | • |
| Prikladno za stambeni prostor | • |
| Prikladno za praonice rublja | • |
| Prikladno za radnje | • |
| Prikladno za fakultete, škole i vrti?e | • |
| Prikladno za kampove | • |
| Prikladno za sportska društva | • |
| Prikladno za Beauty, Wellness & Fitness | • |
| Prikladno za ku?anstvo | • |
| Podaci o snazi | |
| Maksimalna snaga pare u l/h | 6,5 |
| Odvijanje programa u min. | 46 |
| Upravljanje | |
| Vrsta upravljanja | ProfilLine B Simbol |
| Mogu?nost upravljanja | Uprav. preost. vlagom |
| Maks. vrijeme odgode po?etka u h | 24 |
| Indikator preostalog vremena | • |
| Indikator programa | • |
| Upravlja?ka plo?a sa jednostavnim simbolima | • |
| Podesivi jezik zaslona | • |
| Standardni elektri?ni priklju?ak | |
| Vrsta grijanja | Elektro |
| Elektri?ni priklju?ak | 3N AC 400V 50HZ |
| Snaga grijanja elektri?no u kW | 6,15 |
| Ukupna priklju?na vrijednost u kW | 6,70 |
| Osigura? u A | 10 |
| Dimenzije i težina | |
| Vanjska dimenzija, neto visina u mm | 1.020 |
| Vanjska dimenzija, neto širina u mm | 700 |
| Vanjska dimenzija, neto dubina u mm | 763 |
| Vanjska dimenzija, bruto visina u mm | 1.215 |
| Vanjska dimenzija, bruto širina u mm | 760 |
| Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm | 820 |
| Neto težina u kg | 77,0 |
| Bruto masa u kg | 88 |
| Maksimalno optere?enje poda u N | 1020 |
| Vrijednosti emisije | |
| Emisija-Razina zvu?nog tlaka na radnom mjestu | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Prijenos topline u prostoriju u MJ/h | 1,62 |
| Oprema | |
| Inteligentna reverzija bubnja | • |
| Aksijalno vo?enje zraka | • |
| Filtri velike površine | • |
| PerfectDry | • |
| Softlift rebra | • |
| Funkcija nježno | • |
| Košara za sušilicu (Opcija) | • |
| Dodatna oprema neovisna o ure?aju | • |
| U?inkovitost i održivost | |
| Postotak recikliranja u % | 84 |
| Mogu?nosti priklju?ka | |
| Sistem naplate | • |
| Opti?ko su?elje za održavanje | • |
| Isklju?ivanje vršnog optere?enja/Upravljanje energijom (opcija) | • |
| Ispitivanje i ozna?avanje | |
| CE | • |
| VDE | • |
| Zaštita IP X4 | • |
| WEEE | • |
| Direktiva za ure?aje prema 2006/42/EG | • |