

## PT 7186 Vario XL [EL 3N AC 400V 50Hz]



Sušilica s odvodom zraka s električnim grijanjem s najkraćim vremenom rada od 41 min za velike količine rublja. Volumen bubnja 180 l, težina punjenja 9,0 kg Velika raznolikost - specifična primjena programa sušenja Precizno sušenje za sve tekstile – Perfect Dry Jedinstvena njega rublja – patentirani sažasti bubanj Jednostavno rukovanje- prozorčić i filter velike površine

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002516235880 / Broj artikla 527186X1D / Kataloški broj 11331550

Izvedba i izrada

Izvedba

Linija

Prednja strana

Količina punjenja u kg

Odnos punjenja

Uređaj s prednjim punjenjem

Professional

Lopota bijela

9,0

1:20

Volumen bubnja u l	180
Sistemi sušenja	Odvod zraka
Otvor vrata [Ø] in mm	440
Kut otvaranja vrata u stupnjevima	180
Otvaranje vrata	lijevo
Sa?asti bubanj od plemenitog ?elika	•
Primjena	
Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemo?nih osoba	•
Prikladno za održavanje zgrada	•
Prikladno za praonice rublja	•
Prikladno za stambeni prostor	•
Prikladno za ?iš?enje tekstila	•
Prikladno za praonice rublja	•
Prikladno za radnje	•
Prikladno za vatrogasnu i spasila?ku službu	•
Prikladno za konjušnice	•
Prikladno za fakultete, škole i vrti?e	•
Prikladno za bolnice	•
Prikladno za kampove	•
Prikladno za sportska društva	•
Prikladno za Beauty, Wellness & Fitness	•
Prikladno za ku?anstvo	•
Prikladno za doktorsku i stomatološku ordinaciju	•
Podaci o snazi	
Maksimalna snaga pare u l/h	8,1
Odvijanje programa u min.	41
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	Profitronic L Vario
Mogu?nost upravljanja	Uprav. preost. vlagom
Maks. vrijeme odgode po?etka u h	24
Indikator preostalog vremena	•
Indikator programa	•
Podesivi jezik zaslona	•
Standardni elektri?ni priklju?ak	
Vrsta grijanja	Elektro
Elektri?ni priklju?ak	3N AC 400V 50HZ
Snaga grijanja elektri?no u kW	7,94
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	8,20
Osigura? u A	16
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1.020
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	700
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	763
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1.215
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	760
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	820
Neto težina u kg	77,0
Bruto masa u kg	88
Maksimalno optere?enje poda u N	1020
Vrijednosti emisije	
Emisija-Razina zvu?nog tlaka na radnom mjestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Prijenos topline u prostoriju u MJ/h	1,62
Oprema	
Inteligentna reverzija bubnja	•
Aksijalno vo?enje zraka	•
Filtri velike površine	•
PerfectDry	•
Softlift rebra	•
Funkcija nježno	•
Komunikacijski modul	•
Košara za sušilicu (Opcija)	•
Dodatna oprema neovisna o ure?aju	•
U?inkovitost i održivost	
Postotak recikliranja u %	84
Mogu?nosti priklju?ka	
Sistem naplate	•
Serijsko ?vorište RS 232 (Opcija)	•
Opti?ko su?elje za održavanje	•

Isklju?ivanje vršnog optere?enja/Upravljanje energijom (opcija)	•
Kapacitet	
Maske za zaštitu dišnih puteva [broj]	4
Zaštitna odijela [broj]	1
Zaštitne jakne [broj]	1-2
Sinteti?ka posteljina [broj]	1
Sinteti?ki jastuci [broj]	1-2
Popluni od perja [broj]	1
Jastuci od perja [broj]	1-2
Krpe za brisanje, 22 g [broj]	182
Krpe, pamu?ne, 40 cm [broj]	42
Krpe, pamu?ne, 50 cm [broj]	36
Krpe, mikro vlakna, 40 cm [broj]	66
Krpe, mikro vlakna, 50 cm [broj]	47
Ljetne deke za konje [broj]	1-2
Ispitivanje i ozna?avanje	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Zaštita IP X4	•
WEEE	•
Direktiva za ure?aje prema 2006/42/EG	•