

PT 8257 [PTM EL BSS ARP]



Sušilica s odvodom zraka s električnim grijanjem s podesivim upravljanjem za najveću fleksibilnost. Volumen bubnja 250 l, težina punjenja 10,0-13,0 kg Jedinstvena njega rublja – patentirani sažasti bubanj Najveća energetska učinkovitost uz Air Recycling Plus Precizno sušenje za sve tekstile – Perfect Dry Jednostavno rukovanje - i čišćenje, veliki filter za niti

Ocjena: Nije još ocijenjeno
[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002514774213 / Broj artikla 52825701OER / Kataloški broj 07706990

Izvedba i izrada

Izvedba

Linija

Prednja strana

Količina punjenja u kg

Odnos punjenja

Uređaj s prednjim punjenjem

Professional

Octo plava

10,0-13,0

1:25-1:20

Volumen bubnja u l	250
Sistemi sušenja	Odvod zraka
Otvor vrata [Ø] in mm	520
Kut otvaranja vrata u stupnjevima	180
Otvaranje vrata	lijevo
Promjena smjera otvaranja vrata	•
Sa?asti bubanj od plemenitog ?elika	•
Primjena	
Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemo?nih osoba	•
Prikladno za održavanje zgrada	•
Prikladno za praonice rublja	•
Prikladno za ?iš?enje tekstila	•
Prikladno za praonice rublja	•
Prikladno za vatrogasnu i spasila?ku službu	•
Prikladno za konjušnice	•
Prikladno za fakultete, škole i vrti?e	•
Prikladno za bolnice	•
Prikladno za sportska društva	•
Prikladno za Beauty, Wellness & Fitness	•
Podaci o snazi	
Maksimalna snaga pare u l/h	13,6
Odvijanje programa u min.	22
Testirani radni sati	20.000
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	Profitronic M
Mogu?nost upravljanja	Uprav. preost. vlagom
Maks. vrijeme odgode po?etka u h	Slobodno odaberiv
Indikator preostalog vremena	•
Indikator programa	•
Podesivi jezik zaslona	•
Standardni elektri?ni priklju?ak	
Vrsta grijanja	Elektro
Elektri?ni priklju?ak	3N AC 380-415V 50HZ
Snaga grijanja elektri?no u kW	12,20-14,50
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	13,60-15,20
Osigura? u A	25
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1.400
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	906
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	852
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1.526
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	1.090
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	938
Neto težina u kg	149,0
Bruto masa u kg	170
Maksimalno optere?enje poda u N	1636
Vrijednosti emisije	
Emisija-Razina zvu?nog tlaka na radnom mjestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Prijenos topline u prostoriju u MJ/h	1,83
Oprema	
Inteligentna reverzija bubnja	•
Aksijalno vo?enje zraka	•
Filtri velike površine za vlakna	•
PerfectDry	•
Softlift rebra	•
AirRecyclingPlus	•
Funkcija nježno	•
Komunikacijski modul	•
Prekida? u slu?aju nužde	•
Dodatna oprema neovisna o ure?aju	•
Mogu?nosti priklju?ka	
Sistem naplate (Opcija)	•
Serijsko ?vorište RS 232 (Opcija)	•
Opti?ko su?elje za održavanje	•
Isklju?ivanje vršnog optere?enja/Upravljanje energijom	•
Obuhva?anje datuma rada	•
Kapacitet	
Maske za zaštitu dišnih puteva [broj]	8

Zaštitna odijela [broj]	1-2
Zaštitne jakne [broj]	2
Sinteti?ka posteljina [broj]	1
Sinteti?ki jastuci [broj]	2
Popluni od perja [broj]	1
Jastuci od perja [broj]	2
Krpe, pamu?ne, 40 cm [broj]	53
Krpe, pamu?ne, 50 cm [broj]	45
Krpe, mikro vlakna, 40 cm [broj]	83
Krpe, mikro vlakna, 50 cm [broj]	59
Ljetne deke za konje [broj]	2
Ispitivanje i ozna?avanje	
CE	•
VDE	•
Zaštita IP X4	•
WEEE	•
Direktiva za ure?aje prema 2006/42/EG	•