

PT 8303 SL [PTB Plus EL OBS - 3N AC 380-415V 50Hz 25A 13,6-15,2kW]



Sušilica s odvodom zraka s električnim grijanjem SlimLine izvedba, s upravljanjem preostale vlage za savršene rezultate sušenja. Volumen bubnja 300 l, težina punjenja 12,0-15,0 kg Najjednostavnije postavljanje - samo 711 mm širine Jednostavan transport - mogu? podvoz od ispod Najkra?e vrijeme rada zahvaljuju?i dijagonalnom vo?enju zraka Precizno sušenje za sve tekstile – Perfect Dry

Ocjena:Nije još ocjenjeno
[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002514897738 / Broj artikla 52830306D / Kataloški broj 07883800

Izvedba i izrada	SlimLine
Izvedba	Professional
Linija	Octo plava
Prednja strana	Octo plava
Koli?ina punjenja u kg	12,0-15,0
Odnos punjenja	1:25-1:20

Volumen bubnja u l	300
Sistemi sušenja	Odvod zraka
Otvor vrata [Ø] in mm	520
Kut otvaranja vrata u stupnjevima	180
Otvaranje vrata	lijevo
Bubanj od plemenitog ?elika	•
Primjena	
Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemo?nih osoba	•
Prikladno za održavanje zgrada	•
Prikladno za praonice rublja	•
Prikladno za fakultete, škole i vrti?e	•
Prikladno za bolnice	•
Prikladno za sportska društva	•
Prikladno za Beauty, Wellness & Fitness	•
Podaci o snazi	
Maksimalna snaga pare u l/h	11,5
Odvijanje programa u min.	33
Testirani radni sati	20.000
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	Profitronic B Plus
Mogu?nost upravljanja	Uprav. preost. vlagom
Indikator preostalog vremena	•
Indikator programa	•
Upravlja?ka plo?a sa tekstualnim zapisima	•
Podesivi jezik zaslona	•
Standardni elektri?ni priklju?ak	
Vrsta grijanja	Elektro
Elektri?ni priklju?ak	3N AC 380-415V 50HZ
Snaga grijanja elektri?no u kW	12,20-14,50
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	13,60-15,20
Osigura? u A	25
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1.800
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	711
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	1.089
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1.810
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	800
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	1.180
Neto težina u kg	139,0
Bruto masa u kg	159
Maksimalno optere?enje poda u N	1584
Vrijednosti emisije	
Emisija-Razina zvu?nog tlaka na radnom mjestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Prijenos topline u prostoriju u MJ/h	1,70
Oprema	
Inteligentna reverzija bubnja	•
Filtri velike površine za vlakna	•
PerfectDry	•
Softlift rebra	•
Funkcija nježno	•
Uvla?e?i podnožje	•
Komunikacijski modul	•
Dodatna oprema neovisna o ure?aju	•
Mogu?nosti priklju?ka	
Sistem naplate (Opcija)	•
Serijsko ?vorište RS 232 (Opcija)	•
Opti?ko su?elje za održavanje	•
Isklju?ivanje vršnog optere?enja/Upravljanje energijom (opcija)	•
Ispitivanje i ozna?avanje	
CE	•
VDE	•
Zaštita IP X4	•
WEEE	•
Direktiva za ure?aje prema 2006/42/EG	•