

## PT 8303 SL [PTB Plus EL OBS - 3N AC 380-415V 50Hz 25A 13,6-15,2kW]



Sušilica s odvodom zraka s električnim grijanjem SlimLine izvedba, s upravljanjem preostale vlage za savršene rezultate sušenja. Volumen bubnja 300 l, težina punjenja 12,0-15,0 kg Najjednostavnije postavljanje - samo 711 mm širine Jednostavan transport - mogu? podvoz od ispod Najkra?e vrijeme rada zahvaljuju?i dijagonalnom vo?enju zraka Precizno sušenje za sve tekstile – Perfect Dry

Ocjena:Nije još ocjenjeno  
[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002514897738 / Broj artikla 52830306D / Kataloški broj 07883800

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Izvedba i izrada       | SlimLine     |
| Izvedba                | Professional |
| Linija                 | Octo plava   |
| Prednja strana         | 12,0-15,0    |
| Koli?ina punjenja u kg | 1:25-1:20    |
| Odnos punjenja         |              |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Volumen bubnja u l  | 300                   |
| Sistemi sušenja   | Odvod zraka           |
| Otvor vrata [Ø] in mm   | 520                   |
| Kut otvaranja vrata u stupnjevima                               | 180                   |
| Otvaranje vrata   | lijevo                |
| Bubanj od plemenitog ?elika                                     | •                     |
| Primjena  |                       |
| Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju                        | •                     |
| Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemo?nih osoba  | •                     |
| Prikladno za održavanje zgrada                                  | •                     |
| Prikladno za praonice rublja                                    | •                     |
| Prikladno za fakultete, škole i vrti?e                          | •                     |
| Prikladno za bolnice  | •                     |
| Prikladno za sportska društva                                   | •                     |
| Prikladno za Beauty, Wellness & Fitness                         | •                     |
| Podaci o snazi  |                       |
| Maksimalna snaga pare u l/h                                     | 11,5                  |
| Odvijanje programa u min.                                       | 33                    |
| Testirani radni sati  | 20.000                |
| Upravljanje   |                       |
| Vrsta upravljanja   | Profitronic B Plus    |
| Mogu?nost upravljanja   | Uprav. preost. vlagom |
| Indikator preostalog vremena                                    | •                     |
| Indikator programa  | •                     |
| Upravlja?ka plo?a sa tekstualnim zapisima                       | •                     |
| Podesivi jezik zaslona  | •                     |
| Standardni elektri?ni priklju?ak                                |                       |
| Vrsta grijanja  | Elektro               |
| Elektri?ni priklju?ak   | 3N AC 380-415V 50HZ   |
| Snaga grijanja elektri?no u kW                                  | 12,20-14,50           |
| Ukupna priklju?na vrijednost u kW                               | 13,60-15,20           |
| Osigura? u A  | 25                    |
| Dimenzije i težina  |                       |
| Vanjska dimenzija, neto visina u mm                             | 1.800                 |
| Vanjska dimenzija, neto širina u mm                             | 711                   |
| Vanjska dimenzija, neto dubina u mm                             | 1.089                 |
| Vanjska dimenzija, bruto visina u mm                            | 1.810                 |
| Vanjska dimenzija, bruto širina u mm                            | 800                   |
| Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm                            | 1.180                 |
| Neto težina u kg  | 139,0                 |
| Bruto masa u kg   | 159                   |
| Maksimalno optere?enje poda u N                                 | 1584                  |
| Vrijednosti emisije   |                       |
| Emisija-Razina zvu?nog tlaka na radnom mjestu                   | <70 dB(A) re 20 µPa   |
| Prijenos topline u prostoriju u MJ/h                            | 1,70                  |
| Oprema  |                       |
| Inteligentna reverzija bubnja                                   | •                     |
| Filtri velike površine za vlakna                                | •                     |
| PerfectDry  | •                     |
| Softlift rebra  | •                     |
| Funkcija nježno   | •                     |
| Uvla?e?i podnožje   | •                     |
| Komunikacijski modul  | •                     |
| Dodatna oprema neovisna o ure?aju                               | •                     |
| Mogu?nosti priklju?ka   |                       |
| Sistem naplate (Opcija)   | •                     |
| Serijsko ?vorište RS 232 (Opcija)                               | •                     |
| Opti?ko su?elje za održavanje                                   | •                     |
| Isklju?ivanje vršnog optere?enja/Upravljanje energijom (opcija) | •                     |
| Ispitivanje i ozna?avanje                                       |                       |
| CE  | •                     |
| VDE   | •                     |
| Zaštita IP X4   | •                     |
| WEEE  | •                     |
| Direktiva za ure?aje prema 2006/42/EG                           | •                     |