

## PT 8403 [PTB Plus G]



Sušilica s odvodom zraka, s plinskim grijanjem s upravljanjem za količinu preostale vlage za savršene rezultate sušenja. Volumen bubnja 400 l, težina punjenja 16,0-20,0 kg Jedinstvena njega rublja – patentirani sašasti buban Najveća energetska učinkovitost uz Air Recycling Precizno sušenje za sve tekstile – Perfect Dry Jednostavno rukovanje - i išetanje, veliki filter za niti

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda Izvedba i izrada

Izvedba

Linija

Prednja strana

Količina punjenja u kg

Odnos punjenja

Volumen bubnja u l

Sistemi sušenja

Otvor vrata [Ø] in mm

Kut otvaranja vrata u stupnjevima

Uređaj s prednjim punjenjem

Professional

Octo plava

16,0-20,0

1:25-1:20

400

Odvod zraka

520

180

Otvaranje vrata	lijevo
Promjena smjera otvaranja vrata	•
Saštasti bubanj od plemenitog željeka	•
Primjena	
Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemoćnih osoba	•
Prikladno za održavanje zgrada	•
Prikladno za praonice rublja	•
Prikladno za konjušnice	•
Prikladno za fakultete, škole i vrtiće	•
Prikladno za bolnice	•
Prikladno za sportska društva	•
Prikladno za Beauty, Wellness & Fitness	•
Podaci o snazi	
Maksimalna snaga pare u l/h	20,6
Odvijanje programa u min.	26
Testirani radni sati	20.000
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	Profitronic B Plus
Mogućnost upravljanja	Uprav. preost. vlagom
Indikator preostalog vremena	•
Indikator programa	•
Upravljačka ploča sa tekstualnim zapisima	•
Podesivi jezik zaslona	•
Standardni električni priključak	
Vrsta grijanja	Plin
Električni priključak	3N AC 380-415V 50HZ
Snaga grijanja plin u kW	21,50
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,30
Osiguravanje u A	10
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1.400
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	906
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	1.164
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1.526
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	1.090
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	1.254
Neto težina u kg	189,5
Bruto masa u kg	230
Maksimalno opterećenje poda u N	2143
Vrijednosti emisije	
Emisija-Razina zvučnog tlaka na radnom mjestu	
Prijenos topline u prostoru u Mj/h	2,64
Oprema	
Inteligentna reverzija bubnja	•
Aksijalno vođenje zraka	•
Filtri velike površine za vlakna	•
PerfectDry	•
Softlift rebra	•
AirRecycling	•
Funkcija nježno	•
Komunikacijski modul	•
Prekidanje u slučaju nužde	•
Dodatna oprema neovisna o uređaju	•
Mogućnosti priključka	
Sistem naplate (Opcija)	•
Serijsko priključno RS 232 (Opcija)	•
Optičko sušenje za održavanje	•
Isključivanje vršnog opterećenja/Upravljanje energijom (opcija)	•
Ispitivanje i označavanje	
CE	•
VDE	•
Zaštita IP X4	•
DVGW-plin	•
WEEE	•
Direktiva za uređaje prema 2006/42/EG	•