

PT 8503 [PTB Plus EL BSS]



Sušilica s odvodom zraka s električnim grijanjem s upravljanjem s preostalom vlagom i isključivanjem uslijed vršnog opterećenja. Volumen bubnja 500 l, težina punjenja 20,0-25,0 kg Jedinstvena njega rublja – patentirani saštasti buban Najveća energetska učinkovitost uz Air Recycling Precizno sušenje za sve tekstile – Perfect Dry Jednostavno rukovanje - i čišćenje, veliki filter za niti

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda Izvedba i izrada

Izvedba

Linija

Prednja strana

Količina punjenja u kg

Odnos punjenja

Volumen bubnja u l

Sistemi sušenja

Otvor vrata [Ø] in mm

Kut otvaranja vrata u stupnjevima

Uređaj s prednjim punjenjem

Professional

Plemeniti čelik

20,0-25,0

1:25-1:20

500

Odvod zraka

520

180

Otvaranje vrata	lijevo
Promjena smjera otvaranja vrata	•
Saštiti bubanj od plemenitog željeza	•
Primjena	
Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemoćnih osoba	•
Prikladno za održavanje zgrada	•
Prikladno za praonice rublja	•
Prikladno za fakultete, škole i vrtiće	•
Prikladno za bolnice	•
Prikladno za sportska društva	•
Prikladno za Beauty, Wellness & Fitness	•
Podaci o snazi	
Maksimalna snaga pare u l/h	26,8
Odvijanje programa u min.	24
Testirani radni sati	20.000
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	Profitronic B Plus
Mogućnost upravljanja	Uprav. preost. vlagom
Indikator preostalog vremena	•
Indikator programa	•
Upravljačka ploča sa tekstualnim zapisima	•
Podesivi jezik zaslona	•
Standardni električni priključak	
Vrsta grijanja	Elektro
Električni priključak	3N AC 380-415V 50HZ
Snaga grijanja električno u kW	24,40-29,40
Ukupna priključna vrijednost u kW	25,90-30,90
Osiguravanje u A	50
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1.640
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	1.206
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	1.018
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1.766
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	1.390
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	1.108
Neto težina u kg	239,0
Bruto masa u kg	263
Maksimalno opterećenje poda u N	2703
Vrijednosti emisije	
Emisija-Razina zvučnog tlaka na radnom mjestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Prijenos topline u prostoriju u Mj/h	3,25
Oprema	
Inteligentna reverzija bubnja	•
Aksijalno vođenje zraka	•
Filtri velike površine za vlakna	•
PerfectDry	•
Softlift rebra	•
AirRecycling	•
Funkcija nježno	•
Komunikacijski modul	•
Prekidanje u slučaju nužde	•
Dodatna oprema neovisna o uređaju	•
Mogućnosti priključaka	
Sistem naplate (Opcija)	•
Serijsko priključno RS 232 (Opcija)	•
Optičko sušenje za održavanje	•
Isključivanje vršnog opterećenja/Upravljanje energijom	•
Kapacitet	
Maske za zaštitu dišnih puteva [broj]	12
Zaštitna odijela [broj]	3-4
Zaštitne jakne [broj]	5
Sintetička posteljina [broj]	2
Sintetički jastuci [broj]	5
Popluni od perja [broj]	2
Jastuci od perja [broj]	5
Krpe za brisanje, 22 g [broj]	460
Krpe, pamučne, 40 cm [broj]	105
Krpe, pamučne, 50 cm [broj]	91

Krpe, mikro vlakna, 40 cm [broj]	167
Krpe, mikro vlakna, 50 cm [broj]	118
Ljetne deke za konje [broj]	3
Ispitivanje i označavanje	
CE	•
VDE	•
Zaštita IP X4	•
WEEE	•
Direktiva za uređaje prema 2006/42/EG	•