

## PT 8507 [PTM G ARP]



Sušilica s odvodom zraka, s plinskim grijanjem s upravljanjem za količinu preostale vlage za savršene rezultate sušenja. Volumen bubnja 500 l, težina punjenja 20,0-25,0 kg Jedinstvena njega rublja – patentirani sašasti buban Najveća energetska učinkovitost uz Air Recycling Precizno sušenje za sve tekstile – Perfect Dry Jednostavno rukovanje - i isušivanje, veliki filtar za niti

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda Izvedba i izrada

Izvedba

Linija

Prednja strana

Količina punjenja u kg

Odnos punjenja

Volumen bubnja u l

Sistemi sušenja

Otvor vrata [Ø] in mm

Kut otvaranja vrata u stupnjevima

Uređaj s prednjim punjenjem

Professional

Octo plava

20,0-25,0

1:25-1:20

500

Odvod zraka

520

180

Otvaranje vrata	lijevo
Promjena smjera otvaranja vrata	•
Sa?asti bubanj od plemenitog ?elika	•
Primjena	
Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemo?nih osoba	•
Prikladno za održavanje zgrada	•
Prikladno za ?iš?enje tekstila	•
Prikladno za praonice rublja	•
Prikladno za vatrogasnu i spasila?ku službu	•
Prikladno za konjušnice	•
Prikladno za fakultete, škole i vrti?e	•
Prikladno za bolnice	•
Prikladno za sportska društva	•
Prikladno za Beauty, Wellness & Fitness	•
Podaci o snazi	
Maksimalna snaga pare u l/h	29,5
Odvijanje programa u min.	21
Testirani radni sati	20.000
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	Profitronic M
Mogu?nost upravljanja	Uprav. preost. vlagom
Maks. vrijeme odgode po?etka u h	Slobodno odaberiv
Indikator preostalog vremena	•
Indikator programa	•
Podesivi jezik zaslona	•
Standardni elektri?ni priklju?ak	
Vrsta grijanja	Plin
Elektri?ni priklju?ak	3N AC 380-415V 50HZ
Snaga grijanja plin u kW	30,00
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	1,30
Osigura? u A	10
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1.640
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	1.206
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	1.018
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1.766
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	1.390
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	1.108
Neto težina u kg	239,5
Bruto masa u kg	264
Maksimalno optere?enje poda u N	2708
Vrijednosti emisije	
Emisija-Razina zvu?nog tlaka na radnom mjestu	
Prijenos topline u prostoriju u MJ/h	3,25
Oprema	
Inteligentna reverzija bubnja	•
Aksijalno vo?enje zraka	•
Filtri velike površine za vlakna	•
PerfectDry	•
Softlift rebra	•
AirRecyclingPlus	•
Funkcija nježno	•
Komunikacijski modul	•
Prekida? u slu?aju nužde	•
Dodatna oprema neovisna o ure?aju	•
Mogu?nosti priklju?ka	
Sistem naplate (Opcija)	•
Serijsko ?vorište RS 232 (Opcija)	•
Opti?ko su?elje za održavanje	•
Isklju?ivanje vršnog optere?enja/Upravljanje energijom (opcija)	•
Obuhva?anje datuma rada	•
Kapacitet	
Maske za zaštitu dišnih puteva [broj]	12
Zaštitna odijela [broj]	3-4
Zaštitne jakne [broj]	5
Sinteti?ka posteljina [broj]	2
Sinteti?ki jastuci [broj]	5
Popluni od perja [broj]	2

Jastuci od perja [broj]	5
Krpe za brisanje, 22 g [broj]	460
Krpe, pamučne, 40 cm [broj]	105
Krpe, pamučne, 50 cm [broj]	91
Krpe, mikro vlakna, 40 cm [broj]	167
Krpe, mikro vlakna, 50 cm [broj]	118
Ljetne deke za konje [broj]	3
Ispitivanje i označavanje	
CE	•
VDE	•
Zaštita IP X4	•
DVGW-plin	•
WEEE	•
Direktiva za uređaje prema 2006/42/EG	•