

PW 814 [D ind. WEK]



Perilica za rublje, s parnim grijanjem (indirektno) s ladicom za sredstvo za pranje i podesivim upravljanjem. Volumen bubnja 140 l, maksimalna težina punjenja 16,0 kg Niska potrošnja vode i energije uz novi spremnik za lužinu Optimalno ?iš?enje i njega uz patentirani sa?asti bubanj 2.0 Prakti?no zahvaljuju?i automatskom zatvaranju vrata Izuzetno miran rad u?inkovit sustav opruga u opružnom sustavu

Ocjena:Nije još ocjenjeno
[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002515540459 / Broj artikla 51814141ZER / Kataloški broj 10025550

Izvedba i izrada
Izvedba
Linija
Prednja strana

Ure?aj s prednjim punjenjem
Performance Plus
Plemeniti ?elik

| | |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Maksimalna količina punjenja pri omjeru punjenja od 1:9 u kg | 16,0 |
| Odnos punjenja | 1:10 |
| Količina punjenja u kg | 14,0 |
| Volumen bubnja u l | 140 |
| Otvor vrata [Ø] in mm | 415 |
| Kut otvaranja vrata u stupnjevima | 180 |
| Otvoranje vrata | desno |
| Automatsko zatvaranje vrata | • |
| Inovativan spremnik za lužinu | • |
| Motor kojem nije potrebno održavanje s pretvaračem frekvencije | • |
| Patentirani sažasti bubanj 2.0 | • |
| Primjena | |
| Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemoćnih osoba | • |
| Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju | • |
| Prikladno za održavanje zgrada | • |
| Prikladno za praonice rublja | • |
| Prikladno za čišćenje tekstila | • |
| Prikladno za praonice rublja | • |
| Prikladno za radnje | • |
| Prikladno za vatrogasnu i spasilačku službu | • |
| Prikladno za konjušnice | • |
| Prikladno za fakultete, škole i vrtiće | • |
| Prikladno za bolnice | • |
| Prikladno za kampove | • |
| Prikladno za sportska društva | • |
| Prikladno za Beauty, Wellness & Fitness | • |
| Prikladno za parkove i terene za slobodno vrijeme | • |
| Prikladno za državne/socijalne ustanove | • |
| Podaci o snazi | |
| Trajanje programa u min kod priključka na hladnu vodu | 43 |
| Ostatak vlage kod hladnog ispiranja u % | 49 |
| Broj okretaja centrifuge u o/min. | 1.075 |
| g-faktor | 460 |
| Testirani radni sati | 30.000 |
| Upravljanje | |
| Vrsta upravljanja | Profitronic M |
| Maks. vrijeme odgode početka u h | Slobodno odaberiv |
| Indikator preostalog vremena | • |
| Indikator programa | • |
| Podesivi jezik zaslona | • |
| Doziranje | |
| Kartuše za doziranje | 3 pretinca |
| Modul za doziranje tekućeg sredstva (Opcija) | • |
| Maksimalne mogućnosti priključivanja za dozirne pumpe [broj] | 12 |
| Standardni električni priključak | |
| Vrsta grijanja | Neizravna para |
| Električni priključak | 3N AC 380-415V 50HZ |
| Snaga grijanja para u kW | 37,00 |
| Ukupna priključna vrijednost u kW | 2,30 |
| Osiguranje u A | 16 |
| Moguća varijanta napona 1 | |
| Električni priključak | 3N AC 380-415V 60HZ |
| Ukupna priključna vrijednost u kW | 2,30 |
| Osiguranje u A | 16 |
| Dovod/odvod vode | |
| Hladna voda [broj] | 2x 1/2" s 3/4" vijčanim spojem |
| Topla voda [broj] | 1x 1/2" s 3/4" vijčanim spojem |
| Tvrda voda [broj] | 2x 1/2" m. 3/4" vijč. (opc.) |
| Odvodni ventil | DN 70 |
| Dimenzije i težina | |
| Vanjska dimenzija, neto visina u mm | 1.452 |
| Vanjska dimenzija, neto širina u mm | 924 |
| Vanjska dimenzija, neto dubina u mm | 850 |
| Vanjska dimenzija, bruto visina u mm | 1.568 |
| Vanjska dimenzija, bruto širina u mm | 1.090 |
| Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm | 1.130 |
| Neto težina u kg | 334,0 |
| Bruto masa u kg | 361 |
| Maksimalno opterećenje poda u N | 5008 |

Vrijednosti emisije

| | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Emisija-Razina zvučnog tlaka na radnom mjestu | |
| Prijenos topline u prostoriju u Mj/h | 3,78-6,48 |
| Oprema | |
| Patentirano odvodnjavanje | • |
| Patentirana priprema navlake | • |
| Nadzor u slučaju neravnoteže | • |
| Učinkoviti crpni rebrasti elementi | • |
| Opruge u opružnom sustavu | • |
| Nadziranje temperature | • |
| Automatika količine Plus | • |
| Brojač protočnog volumena (Opcija) | • |
| Podnožje za vaganje (opcija) | • |
| Komunikacijski modul | • |
| Prekidač u slučaju nužde | • |
| Dodatna oprema neovisna o uređaju | • |
| Učinkovitost i održivost | |
| Postotak recikliranja u % | 95 |
| Mogućnosti priključka | |
| Sistem naplate (Opcija) | • |
| Optičko sušenje za održavanje | • |
| Modul izvorišta RS 232 (Opcija) | • |
| Isključivanje vršnog opterećenja/Upravljanje energijom (opcija) | • |
| Obuhvaćanje datuma rada | • |
| Ponovno iskorištavanje vode (Opcija) | • |
| Kapacitet | |
| Maske za zaštitu dišnih puteva [broj] | 13 |
| Zaštitna odijela [broj] | 2 |
| Zaštitne jakne [broj] | 3 |
| Zaštitna odijela od kemikalija [broj] | 1 |
| Sintetička posteljina [broj] | 1 |
| Sintetički jastuci [broj] | 3 |
| Popluni od perja [broj] | 1 |
| Jastuci od perja [broj] | 3 |
| Krpe za brisanje, 22 g [broj] | 320 |
| Krpe, pamučne, 40 cm [broj] | 74 |
| Krpe, pamučne, 50 cm [broj] | 64 |
| Krpe, mikro vlakna, 40 cm [broj] | 117 |
| Krpe, mikro vlakna, 50 cm [broj] | 82 |
| Ljetne deke za konje [broj] | 2-3 |
| Ispitivanje i označavanje | |
| CE | • |
| VDE | • |
| Zaštita od prskanja vode IPX4 | • |
| WEEE | • |
| Direktiva za uređaje prema 2006/42/EG | • |