

PWM 507 [EL DP] Profesionalna perilica rublja



Profesionalna perilica rublja s električnim grijanjem, s odvodnom pumpom i specifičnim programima za ciljne grupe. U?inak 7,0 kg u 49 minutama. Volumen bubnja 64 l, težina punjenja 7,0 kg Testirano za intenzivnu uporabu – jedinstvena Miele kvaliteta Jezično neutralni zaslon s okretnim biračem programa – M Select Temeljito ?iš?enje s profesionalnim programima za pranje

Ocjena: Nije još ocjenjeno
[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002516093909 / Broj artikla 51507151D / Kataloški broj 11049650

Izvedba i izrada	
Izvedba	Ure?aj s pred. punj., u stup
Linija	Performance
Prednja strana	Lopo? bijela, emajlirana
Koli?ina punjenja u kg	7,0
Volumen bubnja u l	64
Otvor vrata [Ø] in mm	300
Kut otvaranja vrata u stupnjevima	167
Otvaranje vrata	desno
Sinkonizirani motor bez potrebe za održavanjem	•
Sa?asti bubanj s perforiranom pole?inom bubnja	•
Primjena	
Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemo?nih osoba	•
Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za stambeni prostor	•
Prikladno za ?iš?enje tekstila	•
Prikladno za praonice rublja	•
Prikladno za radnje	•
Prikladno za fakultete, škole i vrti?e	•
Prikladno za bolnice	•
Prikladno za kampove	•
Prikladno za sportska društva	•
Prikladno za Beauty, Wellness & Fitness	•
Prikladno za ku?anstvo	•
Prikladno za doktorsku i stomatološku ordinaciju	•
Prikladno za petrokemijsku industriju	•
Prikladno za industriju koja se bavi preradom prehrambenih namirnica	•
Prikladno za parkove i terene za slobodno vrijeme	•
Prikladno za državne/socijalne ustanove	•
Podaci o snazi	
Specifi?na potrošnja vode kod priklju?ka na hladnu vodu izražena u l/kg	7,00
Specifi?na potrošnja energije kod priklju?ka na hladnu vodu izražena u kWh/kg	0,14
Specifi?na potrošnja vode kod priklju?ka na toplu vodu izražena u l/kg	6,60
Specifi?na potrošnja energije kod priklju?ka na toplu vodu izražena u kWh/kg	0,06
Potrošnja vode kod priklju?ka na hladnu vodu izražena u l	49,0
Potrošnja energije kod priklju?ka na hladnu vodu izražena u kWh	0,98
Trajanje programa u min kod priklju?ka na hladnu vodu	59
Potrošnja vode kod priklju?ka na toplu vodu izražena u l	46,0
Potrošnja energije kod priklju?ka na toplu vodu izražena u kWh	0,44
Odvijanje programa u min.	49
Ostatak vlage kod hladnog ispiranja u %	48
Ostatak vlage pri toplom ispiranju u %	45
Broj okretaja centrifuge u o/min.	1.600
g-faktor	704
Testirani radni sati	30.000
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	M Select
Maks. vrijeme odgode po?etka u h	24
Indikator preostalog vremena	•
Indikator programa	•
Upravlja?ka plo?a sa jednostavnim simbolima	•
Jezik se u svakom trenutku može jednostavno odabrati	•
Doziranje	
Kartuše za doziranje	3 pretinca
CapDosing	•
Fleksibilni adapter za doziranje (opcija)	•
Maksimalne mogu?nosti priklju?ivanja za dozirne pumpe [broj]	6
Prepoznavanje stanja popunjenosti	•
Standardni elektri?ni priklju?ak	
Vrsta grijanja	Elektro
Elektri?ni priklju?ak	2N~ 400V 50HZ
Snaga grijanja u kW	5,30
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	5,50
Osigura? u A	16
Mogu?a varijanta napona	1

Elektri?ni priklju?ak	230V~
Snaga grijanja u kW	2,65
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	2,85
Osigura? u A	16
Dovod/odvod vode	
Hladna voda [broj]	1x 1/2" s 3/4" vij?anim spojem
Topla voda [broj]	1x 1/2" s 3/4" vij?anim spojem
Odvodna pumpa	DN 22
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	850
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	596
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	714
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	940
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	660
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	768
Neto težina u kg	98,0
Bruto masa u kg	102
Maksimalno optere?enje poda u N	2820
Vrijednosti emisije	
Emisija-Razina zvu?nog tlaka na radnom mjestu	
Prijenos topline u prostoriju u Mj/h	1,00
Oprema	
Trodimenzionalni nadzor neravnoteže centrifugiranja	•
Profi odbojnik	•
Otporna priрубnica od plemenitog ?elika	•
Dezinfekcijsko ispiranje	•
EcoSpeed	•
Predgla?anje	•
U?inkovita tehnika crpnih rebara	•
Nadziranje temperature	•
Posebno grija?e tijelo	•
Automatsko odre?ivanje koli?ine	•
Broja? proto?nog volumena	•
Osvjetljenje bubnja LED, klasa 1	•
Komunikacijski modul	•
Dodavanje rublja	•
Dodatna oprema neovisna o ure?aju	•
U?inkovitost i održivost	
Koli?ina punjenja za program „eco 40–60“ u kg	7
Razred energetske u?inkovitosti (A–G)	A
Razred u?inkov. centrifuge (A–G)	A
Otežana potrošnja energije po 100 ciklusa pranja u programu „eco 40–60“ u kWh	45
Otežana potrošnja vode po ciklusu pranja u programu „eco 40–60“ u l	37
Razred emisije zraka (tijekom centrifuge) (A–D)	A
Emisija zraka pri centrifugiranju u dB(A)re1pW	72
Trajanje programa u programu „eco 40–60“ u min.	199
Postotak recikliranja u %	95
Mogu?nosti priklju?ka	
Sistem naplate (Opcija)	•
Opti?ko su?elje za održavanje	•
Isklju?ivanje vršnog optere?enja/Upravljanje energijom (opcija)	•
LAN/WLAN modul (opcija)	•
Ispitivanje i ozna?avanje	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Zaštita od prskanja vode IPX4	•
WEEE	•
Direktiva za ure?aje prema 2006/42/EG	•