

TCL680WP 125 Gala Edition Sušilica rublja





9kg, A+++, PerfectDry, EcoSpeed, odgoda po?etka, FragranceDos2, prozirna vrata, ChromeEdition, indikatori u bijeloj boji, AddLoad, SteamFinish, Predgla?anje, 125 tjedana produženja jamstva preko Miele App

Ocjena:Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda Jubilarna ponuda

Jubilarni modeli 125	•
Izvedba	•
Mogu?e postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Klizna	•
Mogu?nost podgradnje	•
Smjer otvaranja vrata	lijevo
Dizajn	
Boja ure?aja	Lopo? bijela
Boja upravlja?ke plo?e	Lopo? bijela
Dizajn vrata	Grafitno siva Pearlfinish
Boja okretnog regulatora	Lopo? bijela / obrub krom.
Izvedba upravlja?ke plo?e	Ravna
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslon	ComfortSensor bijeli, 1 redak
Rezultat sušenja	
Precizno sušenje PerfectDry	•
Sustav mirisa FragranceDos ²	•
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja	•
Dokazana higijena	•

Dokazana higijena	•
Njega rublja	
SilenceDrum	•
Punjenje u kg	9
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home>	•
Wash2Dry	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Osvjetljenje bubnja	LED
MultiLingua	•
Akustični paket za najniže zvučne vrijedosti	•
Posuda za kondenzat	•
Integrirani odvod kondenzata	•
AddLoad	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ - D)	A+++
Godišnja potrošnja energije u kWh	185
Vrijeme rada u standardnom programu u min	184
Buka u standardnom programu Pamuk pri punom bubnju u db(A) re1pW	64
Razred učinkovitosti kondenzacije	A
Potrošnja energije u standardnom programu Pamuk suho za ormar pri punom bubnju u kWh	1,55
EcoFeedback	•
EcoDry tehnologija	•
Izmjenjiva? topline bez održavanja	•
ProfiEco motor	•
EcoSpeed	•
Programi sušenja	
Automatski program plus	•
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Osetljivo rublje	•
Košulje???	•
Završna obrada svile	•
Završna obrada vune	•
Express	•
Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Standardni jastuci	•
Hladno prozračivanje	•
Toplo prozračivanje	•
Program s košarom	•
Predglasanje	•
Posteljina	•
Završna obrada parom	•
Dodatne opcije kod sušenja	
Zaštita od gužvanja	•
Zvučni signal	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Kvaliteta	
Nježna rebra	•
Sigurnost	
PIN kôd	•
Prikaz „Isprazniti spremnik“	•
Optičko sušenje	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	636
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1054
Težina u kg	56
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,1
Napon u V	220-240

Osigura? u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina elektri?nog kabela u m	2
Hermeti?ki zatvoreno	•
Vrsta sredstva za hla?enje	R290
Koli?ina rashladnog sredstva u kg	0,14
Potencijal stvaranja stakleni?kih plinova sredstva za hla?enje u CO? e	3
Potencijal stvaranja stakleni?kih plinova ure?aja u CO? e	0,42
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba
Isporu?eni pribor	
Mirisni umetak	•
Vau?er za još jedan mirisni umetak	•
Raspoloživi jezici na zaslonu	
Raspoloživi jezici zna zaslonu s MultiLingua	nederlands
	türkçe
	român?
	srpski
	svenska
	slovenš?ina
	????????
	y?????????
	??
	????
	english (AU)
	deutsch
	suomi
	magyar
	polski
	english (US)
	bahasa malaysia
	español
	português
	norsk
	sloven?ina
	?eština
	p??????
	dansk
	english (GB)
	français (FR)
	italiano
	hrvatski

???

???

français (CA)