

TWL780WP EcoSpeed&Steam&9kg Sušilica rublja



9kg, A+++, PerfectDry, EcoSpeed, odgoda po?etka, FragranceDos2, prozirna vrata, WhiteEdition, indikatori u bijeloj boji, AddLoad, SteamFinish, Predgla?anje

Ocjena:Nije još ocjenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda Izvedba

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Mogu?nost postavljanja u stup | • |
| Side-by-Side | • |
| Mogu?nost umetanja ispod radne plo?e | • |
| Otvaranje vrata | lijevo |
| Promjena smjera otvaranja vrata | • |
| Konstrukcija | |
| Brend proizvoda | T1 White Edition |
| Sušilica rublja s toplinskom pumpom | • |
| Dizajn | |
| Boja ure?aja | Lopo? bijela |
| Boja upravlja?ke plo?e | Lopo? bijela |
| Dizajn vrata | Opsidijan crna s kromiranim prstenom |
| Boja okretnog regulatora | Lopo? bijela / obrub krom. |
| Izvedba upravlja?ke plo?e | 5° nagnuta |
| Vrsta upravljanja | Okretni regulator |
| Zaslon | ComfortSensor bijeli, 1 redak |
| Rezultat sušenja | |
| Perfect Dry | • |
| FragranceDos ² | • |

| | |
|---|-------|
| Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja | • |
| Dokazana higijena | • |
| Njega rublja | • |
| SilenceDrum | • |
| Punjenje u kg | 9,0 |
| Komfor pri korištenju | • |
| Umrežavanje s Miele@home> | • |
| Wash2Dry | • |
| Odgoda po?etka programa do 24h | • |
| Prikaz preostalog vremena | • |
| Osvjetljenje bubnja | LED |
| MultiLingua | • |
| Akusti?ni paket za smanjenu razinu buke | • |
| Posuda za kondenzat | • |
| Integrirani odvod kondenzata | • |
| AddLoad | • |
| U?inkovitost i održivost | • |
| Razred energetske u?inkovitosti (A+++ - D) | A+++ |
| Godišnja potrošnja elektri?ne energije u kWh | 185 |
| Vrijeme rada u standardnom programu u min | 184 |
| Buka u programu Pamuk kod punog bubnja u db(A)re1pW | 64 |
| Razred u?inkovitosti kondenzacije | A |
| Potrošnja elektri?ne energije u standardnom programu Pamuk, | 1,55 |
| Suho za ormar kod punog bubnja u kWh | • |
| EcoFeedback | • |
| EcoDry tehnologija | • |
| Izmjenjiva? topline bez održavanja | • |
| ProfiEco motor | • |
| EcoSpeed | • |
| Programi sušenja | • |
| Automatski program plus | • |
| Pamuk | • |
| Pamuk Eco | • |
| Jednostavno za održavanje | • |
| Osjetljivo rublje | • |
| Košulje | • |
| Završna obrada svile | • |
| Završna obrada vune | • |
| Brzi program | • |
| Traper | • |
| Outdoor | • |
| Impregnacija | • |
| Sportsko rublje | • |
| Klasi?ni jastuci | • |
| Hladno prozra?ivanje | • |
| Toplo prozra?ivanje | • |
| Program s košarom | • |
| Predgla?anje | • |
| Posteljina | • |
| Završna obrada parom | • |
| Dodatne funkcije | • |
| Zaštita od gužvanja | • |
| Osvježavanje | • |
| Zvu?ni signal | • |
| DryCare 40 | • |
| DryFresh | • |
| PowerFresh | • |
| Kvaliteta | • |
| Nježna rebra | • |
| Sigurnost | • |
| Zaklju?avanje pomo?u PIN kôda | • |
| Prikaz "Isprazniti spremnik" | • |
| Prikaz "O?istiti filter" | • |
| Opti?ko su?elje | • |
| Tehni?ki podaci | • |
| Dimenzije u mm (širina) | 596 |
| Dimenzije u mm (visina) | 850 |
| Dimenzije u mm (dubina) | 643 |
| Dubina ure?aja pri otvorenim vratima u mm | 1.077 |

| | |
|---|---------|
| Težina u kg | 57 |
| Ukupna priključna vrijednost u kW | 1,10 |
| Napon u V | 220-240 |
| Osiguranje u A | 10 |
| Frekvencija u HZ | 50 |
| Duljina električnog priključka u m | 2,0 |
| Hermetički zatvoren(i) | • |
| Vrsta sredstva za hlađenje | R290 |
| Količina sredstva za hlađenje u kg | 0,14 |
| Potencijal efekta staklenika sredstva za hlađenje u CO ₂ e | 3 |
| Isporuženi pribor | |
| Mirisni umetak | • |
| Vaučer za dodatan miris za sušilicu | • |